

РЕЗЕРВУАРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ типа РГС и РВС



ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!

Проектирование и производство изделий и сооружений из полимерных и композитных материалов. Трубная продукция.

«ГРУППА КОМПАНИЙ ПОЛЕКС» специализируется на серийном производстве резервуаров, емкостей, а также разного рода сосудов (сферической, цилиндрической, кубической, а также нестандартных форм).



Производственные мощности позволяют изготавливать такую продукцию как из нержавеющей (AISI 321, AISI 304 и т.п.), так и из черного (09Г2С, Ст3) металлопроката. Продукция выпускается в полном соответствии с ГОСТами, а потому имеет все необходимые сертификаты, действительные как в России, так и за рубежом.

Горизонтальные Резервуары стальные (РГС) предназначены для приема, хранения и выдачи темных и светлых нефтепродуктов плотностью до 1 тн/м³ при внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве 0,04 мПа - для плоских днищ 0,07 мПа - для конических днищ или вакууме 0,001 мПа, а также других жидкостей, в различных климатических условиях.

Горизонтальные резервуары изготавливаются для различных способов установки наземной и подземной, двустенные или одностенные, с коническими и плоскими днищами, а также оборудуются горловинами с люками.

Все технические решения, принятые при проектировании резервуаров, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

Предоставляем Заказчику полную документацию к произведённому резервуару;

Организуем доставку продукции авто и железнодорожным транспортом;

Оперативное сервисное обслуживание произведённых резервуаров;

Изготовление нестандартной продукции на заказ по индивидуальному проекту;

Монтаж резервуаров и других металлоконструкций в короткие сроки.

Вертикальные резервуары стальные (РВС) применяются, в первую очередь, для нефтехранилищ и нефтебаз. Так, они практически незаменимы в процессе стационарного хранения при добыче, дальнейшей переработке и оптовом отпуске нефти и нефтепродуктов.

Резервуары вертикальные стальные также могут применяться в процессе промышленного производства напитков, растительного масла, а также сыпучих и жидких веществ, плотность которых не выше тонны на кубометр, а внутреннее избыточное давление не превышает 200 мм водяного столба. Кроме того, такие вещества должны иметь температуру рабочей среды в пределах от -60 до +90 градусов С. РВС выпускаются объемом до 50 000 м³.





WWW.POLEXGROUP.RU

МОСКВА: ул. Рябиновая, д. 28 а, тел./факс (495) 989 70 22 многоканальный, e-mail: info@polexgroup.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД: ул. Гордеевская, д. 59 а, тел. (831) 277 10 15, факс (831) 277 12 15, e-mail: info@polex-nn.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ул. Нахимова, д.7, корп.1, тел/факс: +7 (812) 385-75-11, e-mail: spb@polexgroup.ru